

Teknik ve Mali Teklif Formu

İlan Numarası : KKTC-16-TDKB-01/023_LOT1

İsteklinin adı : Technofarming Ltd

A	C	D	E	F
Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<DDP><Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam* (TL)
1		<p>Keçi Koyun Sağım Sistemi (1x12 Rampalı, Platformlu Otomatik Yemlikli, Hızlı Çıkış)</p> <p>1x12 Keçi Koyun Platformlu Sağım Sistemi</p> <p>-İskelet mobile olmalıdır.</p> <p>-Standartlara uygun boyun kilidi kullanılmalıdır.</p> <p>-Sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmalıdır.</p> <p>-Taşıyıcı iskelet ve demirler sıcak daldırma galvanizden üretilmelidir.</p> <p>-Çukur içinden kontrol edilebilen hayvan giriş çıkış kapıları mevcut olmalıdır.</p> <p>-Sağım çukuru yan kenarları çukur içindeki ekipmanı muhafaza etmek için kenar saçları ile kapatılmalıdır.</p> <p>-Hayvanların giriş çıkışları için rampa sistemi olmalıdır.</p> <p>1x12 Hızlı çıkışlı mobil durak demirleri</p> <p>1X12 12 Hayvanlık mobil hızlı çıkışlı</p> <p>Otomatik pneumatik hareketli</p> <p>Otomatik pneumatik yemlemeli</p> <p>Otomatik pneumatik kafa kilitleri</p> <p>DeLaval sağım sistemi</p> <p>12 Adet Sağım Başlığı;</p> <p>-plastik meme kadehli</p> <p>-Pençe Ağırlığı: min 114 g</p> <p>-Pençe yüksekliği: min 115 mm</p> <p>-Pençe Genişliği: min 80 mm</p> <p>-Hava lastiği Girişi: min 7.6 mm</p> <p>-Süt Lastiği girişi: min 13.8 mm</p>	29.000 TL	29.000TL

	<p>-Material: Yüksek derece plastik ve polyamid</p> <p>-110cc kapasiteli TF Teknolojisine sahip süt pençeli,</p> <p>-Uluslararası gıda nizamnamesine uygun meme lastikleri</p> <p>-Gerekli süt ve vakum hortumları içeren sağım üniteleri.</p> <p>6 Adet işlemciden kontrol edilen 12 v Elektronik Pulsator</p> <p>DVP Direk Bağlantılı Vakum Pompası</p> <p>-1200 L/dk Hava kabasiteli 2,2 kw 3 Faz motora sahip, 5,1 Amper 1430 RPM de Çalışacak Vakum Pompası</p> <p>-Paslanmaz çelik cyclone özellikli duvara monte edilen vakum kazanı</p> <p>-Düşük Yağ Tüketimi</p> <p>-Minimum Çalışma Kapasitesi 25 kPa</p> <p>-Maksimum Çalışma Kapasitesi 75 kPa</p> <p>1 Adet Yıkama Ünitesi</p> <p>-3 Programlı Yıkama Ünitesi</p> <p>-240 -24v programalanabilir tip</p> <p>-200L Plastik Su haznesine Sahip</p> <p>25 Lt Toplama Camı</p> <p>-3 Faz 0.55 Kw Süt Pompası</p> <p>-Paslanmaz çelik Süt filtresi</p> <p>-240 volt seviye şamandırısı</p> <p>-Min 25 mm süt nakil hattı</p> <p>Süt Vakuüm ve Yıkama Boruları</p> <p>-Min 52MM Paslanmaz çelik süt Hattı</p> <p>-Min 40 mm Paslanmaz çelik yıkama hattı</p> <p>-Min 76 mm PVC Vakuüm hattı</p>	70.000TL	70.000 TL
2	<p>Soğutucu Tank 300 LT</p> <p>-300 lt kapasiteli olmalıdır.</p> <p>-05.kW, 220V,50 Hz Scrool kompresör olmalıdır.</p> <p>-Otomatik dijital ekranlı olmalıdır.</p> <p>-4-6 °C arasında hızlı soğutma</p> <p>-Soğutma tankı, herbiri karıştırıcı motor ve karıştırıcı shaftı ile kalibre edilmiş olmalıdır.</p> <p>-hava ventili olmalıdır.</p> <p>-Çiftli SMS çıkış, seviye ölçme çubuğu ve süt miktarı tablosu bulunmalıdır.</p>	16.800TL	16.800TL

			Toplam	115.800 TL
			KDV	5.790 TL
Genel Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)				121.590 TL

DeLaval ürünleri iki yıl garantilidir.Fiyata eğitim montaj ve nakliye dahildir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

