

Teknik ve Mali Teklif Formu
(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : KKTC-16-TDKB-01/022_LOT 1

İsteklinin adı : Technofarming Trading Ltd

A	C	D	E	F
Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<DDP><Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam* (TL)
1		<p>2x12 Delaval Küçükbaş sağımhane</p> <ul style="list-style-type: none">•12 Adet Sağım Başlığı Pençeden vakum borusuna bağlı bir valf ile çalışan sürü yönetimine uyumlu<ul style="list-style-type: none">- Plastik meme kadehli- Pençe Ağırlığı: 114 g- Pençe yüksekliği: 115 mm- Pençe Genişliği: 80 mm- Hava lastiği Girişi: 7.6 mm- Süt Lastiği girişi: 13.8 mm- Material: Yüksek derece plastik ve polyamid- Min. 110cc kapasiteli TF üst akış Teknolojisine sahip süt pençeli,- Uluslararası gıda nizamnamesine uygun meme lastikleri- Gerekli süt ve vakum hortumları içeren sağım üniteleri.•6 Adet işlemciden kontrol edilen 12 v Elektronik Pulsator<ul style="list-style-type: none">-Nabız oranı: 45'ten 180 e kadar ayaralanabilir nabız oranı-Vakum ve hava basıncı değişiklikleri arasındaki boşluklar doğru olarak ayarlanabilir•1 Adet DVP Direk Bağlantılı Vakum Pompası<ul style="list-style-type: none">-1200 L/dk Hava kabasiteli 2,2 kw 3 Faz motora sahip, 5,1 Amper 1430 ve RPM de Çalışacak Vakum Pompası- Paslanmaz Çelik Siklon (cyclon) özellikli Vakum rezerv tankı- Düşük Yağ Tüketimi- Minimum Çalışma Kapasitesi 25 kPa- Maksimum Çalışma Kapasitesi 75 kPa	66.000TL	66.000TL

	<ul style="list-style-type: none"> •1 Adet Yıkama Ünitesi - 3 Programlı Yıkama Ünitesi - 240 -24v programalanabilir tip - 200L Plastik Su haznesine Sahip •50 Lt Toplama Camı - 3 Faz 0.55 Kw Süt Pompası - Paslanmaz çelik Süt filtresi - 240 volt seviye şamandırısı - 25 mm süt nakil hattı •Süt Vakuüm ve Yıkama Boruları - 52MM Paslanmaz çelik süt Hattı - 40 mm Paslanmaz çelik yıkama hattı - 76 mm PVC Vakuüm hattı 		
2	<p>DeLaval 1000L Soğutucu Tank</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 lt kapasiteli soğutma tankı - 2.kW, 380V,50 Hz Scrool kompresör - Otomatik dijital ekranlı - 4-6 °C arasında hızlı soğutma ve depolama özelliğine sahip. - Soğutma tankının, herbiri karıştırıcı motor ve karıştırıcı shaftı ile kalibre edilmiş, hava ventili, çiftli SMS çıkış, seviye ölçme çubuğu ve süt miktarı tablosu vardır 	26.800TL	26.800TL
3	<p>DeLaval Durak Demirleri Sistemi, Yemlikli Otomatik Kilitleme Sistemi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x12'lik 24 Adet Hareketli durak demirleri - 2X12'lik 24 Hayvanlık tekerlekli sıcak batırma galvanizden imal edilmiş durak demirleri - Otomatik pneumatik hareketli - Otomatik pneumatik yemlemeli - Otomatik pneumatik kafa kilitleri 	19.000 TL	19.000TL
Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)			111.800 TL
KDV % 5			5.590 TL
Toplam Teklif KDV Dahil (rakam ve yazı ile)			117.390 TL
			Yüzonyedibinüçyüzdoksan TL

Ürünlerimiz 10 yıl firmamızın garantisi altındadır.* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum dahildir



3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler : Firmanın yerel piyasada en az 3 yıllık bir deneyimin olması gereklidir. Gerekli tüm yedek parçaların da satıcı firmanın bünyesinde hazır halde olması gerekmektedir.

4. Garanti Koşulları : 10 yıl garanti.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri : Montaj, bakım -onarım ve servis ücreti garanti süresi boyunca talep edilmeyecektir. Herhangi bir arıza veya bakım- servis onarım gerektiği koşullarda en geç 12 saat içerisinde müdahale edilmeli ve arıza giderilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar: Tüm gerekli yedek parçalar garanti kapsamında karşılanacaktır herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. Servis ve bakım ücretleri talep edilmeyecektir. Herhangi bir arıza durumunda en geç 12 saat içinde tamir ve bakımı yapılmalıdır.

5. Kullanım Kulavuzu : Teslimatta verilecektir.

6. Teslim süresi: Teslimat süresi 90 gündür.

Kurulum yeri Türkmenköy/ Gazimağusa bölgesi. Makine teslim sonrası teknik servis elemanları tarafından kullanım eğitimi verilecektir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

