

Teknik ve Mali Teklif Formu
(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası :KKTC-16-TDKB-01/010_LOT 1

İsteklinin adı :CEMKAN TRADING - OSMAN CEMKAN

A	C	D	E	F
Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<DDP><K abul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam* (TL)
1		SÜT SAĞIM SİSTEMİ BEREKET MARKA 1- METAL KONSTRÜKSİYON <ul style="list-style-type: none">İskelet manuel hareketliStandartlara uygun boyun kilidiSıcak daldırma galvaniz kaplamaRampalı SistemTaşıyıcı iskelet ve demirler sıcak daldırma galvanizeÇukur içinden kontrol edilebilen hayvan giriş çıkış kapılarıSağım çukuru yan kenarları çukur içindeki ekipmanı muhafaza etmek için kenar saçları ile kapatılacaktır. 2- VAKUM SİSTEMİ <ul style="list-style-type: none">Sistemde en az 2200 lt/dk kapasiteli yağlı tip vakum pompasıVakum pompası eksozu üzerinde pompanın geri dönüşünü engelleyen valf bulunmaktadır.Şase üzerinde kayış kasnak mekanizmasıyla hareket elektrik motorundan alınmaktadır.5.5 Kw gücünde, 400 V(Trifaze) bir elektrik motoru kullanılmaktadır.Vakum pompası 2 adet 500 cl. Hacminde yağdanlık kabı vardır.Vakum ünitesi ses seviyesi 80 Db altında çalışma özelliğine sahiptir.Sağıcının kolay görebileceği yere Kpa göstergeli bir vakum metre vardır.Sistemde 3500 lt/dk kapasiteli düzenliyici (regulatör) vardır.Ana vakum hattı 63mm 10 ATÜ PVC boru ile yapılacaktır.Nabız hattı 63 mm 10 ATÜ PVC boru ile yapılacaktır.Nabız hatları 80 lt. Kapasiteli bir denge(balance) tankından çıkarılarak yapılacaktır. 3- YEMLEME SİSTEMİ <ul style="list-style-type: none">Otomatik ve Kilitli sistemli	60.500 TL	60.500 TL



	<ul style="list-style-type: none">• Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.• Eşit miktarda yem dağılımı yapabilmektedir.• Basit kullanımlıdır. <p>4- PULSATÖR (6 ADET)</p> <ul style="list-style-type: none">• Her sağımlı başlığında elektrikli pulsator bulunmaktadır. <p>5- SÜT TOPLAMA VE AKTARMA ÜNİTESİ</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistemde 60 lt kapasiteli tamamen 304 L kalite paslanmaz çelik süt toplama tankı vardır.(rezerve).• 8 lt kapasiteli şeffaf emniyet kavanozu bulunmaktadır.• Rezervenin paslanmaz çelik bir şamandıra sistemiyle seviyesi kontrol edilmektedir.• Sistemde 1.1 Kw gücünde paslanmaz çelik süt aktarma pompası vardır.		
2	<p><u>Soğutucu Tank 300 LT FORM PASLANMAZ</u></p> <p><u>MARKA</u></p> <p>KONSTRÜKSİYON</p> <ul style="list-style-type: none">• Tank AISI 304 kaliteli paslanmaz çelikden imal edilmiştir.• 1. Cidar taban min1,5 mm olup cidara akuple edilmiş min 0.8 mm lazer kaynaklı soğutucu evaporator yüzeyine sahiptir.• 1. Cidar gövde 2 mm dir.• İzole gövde 1 mm dir.• Soğutucu ünite tankın altında monte edilmiştir.• 1 adet 25 W 21 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat vardır.• İzolasyon aralığı 50 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiştir.• Ürün çıkış DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalıdır.• Tamamen açılabilen kapak vardır.• Kapak üstünde min 200 mm kapaklı ürün girişi vardır.• % 1,5 hassasiyet oranına sahip manuel ölçüm tablosu bulunmaktadır.• Boşaltım sırasında içerisinde sıfır sıvı kalacak tasarıma sahiptir. <p>1) SOĞUTMA GRUBU</p> <ul style="list-style-type: none">• Tankın içerisinde minimum % 10 süt bulunduğunda dahi buzlanma yapmama özelliği ile çalışmaktadır.• Minimum miktarda gaz şarjı• A 404 gaz soğutmalı• Kompresöre ait selonoid valf, genişleme valfi, kurutucu bulunmaktadır.	8.750 TL	8.750 TL

Form Paslanmaz
GIDA MAKİNA VE EKİPMANLARI İMALATI
Hasan Hüseyin SARMA
Fevzi Çakmak Mh. 7064. Sk. Meksarşan San. Sit. No: 29
Tel: 0332 237 39 90 Karatay / KONYA
Ecn. Sic. No: 42144467 Selçuk V.D. 358 3885 4766

